ĩ ₲ Ṿ ῶ ɔ ķ ᒐ ṇ Ṟ 3.5 ” Ẽ ˝ Æ Ṟ ሙ ᓬ ɾ ᓄ ᔭ ĩ UART TFT Æ Ṟ í ƀ ᗡ ɻ ĩ ώ UART Æ ᵑ g ᒐ í ᐦ MCU ᒉ ᔭ ᒐ ˜ Æ ″ Y ᔮ ˜ Ṅ ɻ Ĭ ˜ Ụ ᵒ א TFT Ĭ ˜ Ṟ

特点

á RISC / Cortex M4 32Bit MCU
64K/512KB Flash 8K/256KB SRAM
á UART Æ Ṟ в ɲ
á ᐞ ¯ ɒ Æ ″ Y g ᗡ Ĭ ˜ GIF ᴗ ɜ Ĭ ˜ Ỉ ע g ᗡ Ĭ ˜ Â ɜ ̧ Ĭ ˜ ف ỷ † Ĭ ˜ ă È ᐦ Ĭ ˜ ĩ g ė Ĭ ˜ ĩ
ᔑ ɲ 320*240 ᔕ ' ᘐ ᓬ ᐦ ḧ 480*320 ᔕ '

ᔓ Ã ∧ ᔭ
ᔑ ɲ DC 5V ᐦ ḧ ɔ ◊ ᒉ
ᔑ ɲ 64Mb Flash ķ ᵑ è ᐦ ḧ ķ ᵑ ᶻ ɳ
ᔑ ɲ TTL ᵑ g ì Æ , ḧ RS232/485
ᔑ ɲ ɔ ķ Ṟ ᐦ ᒐ ᓄ ₲ Ṟ

应用方块图